

➡ iDALing-G

Pantalla táctil capacitiva a color 4,3” para control de iluminación DALI

Permite el control, direccionamiento y configuración de luminarias con protocolo DALI.



- *Maestro DALI para control, configuración y direccionamiento*
- *Protocolo de comunicaciones BUSing®*
- *Montaje sobre caja de mecanismo universal, atornillada a pared*
- *Opción de acabado negro o blanco*
- *Dimensiones: 129 x 88 x 4 mm (13 mm de profundidad)*





Descripción

La pantalla iDALing es un maestro DALI que actúa como interfaz de control para luminarias con ese protocolo comunicándose con estas a través de la pasarela BUSing® - DALI.

Mediante este dispositivo es posible direccionar y configurar hasta 64 luminarias DALI + 16 grupos de luminarias, pudiendo ejecutar escenas, realizar un control individual o por grupos, etc.

Características técnicas

Referencia equipo	*Tensión de alimentación*	*Corriente consumida*	*Nº de luminaras controlables*
iDALing-G	9 - 16 Vdc (BUS)	150 mA (BUS)	64 + 16 dir. de grupo

➡ iDALing-G

Instalación

*Emplear la **caja de montaje** externa es imprescindible en cualquier tipo de instalación, permite la futura extracción del equipo.*

Caja montaje | **Equipo**

129 mm
120 mm
88 mm
73 mm
UP
14 mm
8 mm
4 mm
ConectorT

Adherir caja conector en instalación EMPOTRADA

***Antes de encajar el equipo** retirar borde exterior acabada instalación en PARED DE OBRA*

*Instalada caja de montaje, **encajar equipo***

Opciones de instalación

En SUPERFICIE *sobre caja universal*

EMPOTRADA *en pared de PLADUR* / *en PARED DE OBRA*

Retirar plástico interior en instalación EMPOTRADA para acceso al ConectorT

Tarjeta memoria MicroSD

Para cambiar skins

Equipo

Parte trasera

Conexión a BUSing®

Mediante ConectorT

BUSing®

Ref.
B
A
+12V

Manguera 4 x 0,5 mm

Consume